STOLARKA ZEWNETRZNA

OZNACZENIE NA RYSUNKU		OK1	W1	W2	W3
OZNACZENIE PRODUCENTA		-	-	-	-
PRODUCENT STOLARKI		Na zamówienie	Na zamówienie	Na zamówienie	Na zamówienie
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT 1:50					
Wymiary zestawcze					
Zewnetrzne wymiary oscieznicy	S z	94	117	126	101
	H z	154(F=5CM)	157 (F= 6 cm)	144 +F(9 CM)	159 +F(6 CM)
KONDYGNACJA ILOŚĆ		PIĘTRO SZTUK 9	PRZYZIEMIE - 3 SZTUKi	PRZYZIEMIE - 1 SZTUKA	PRZYZIEMIE - 2 SZTUKA
RAZEM	szt.	9	3	1	2
UWAGI		- okna wykonane z klejonki drewnianej wybarwienie CIEMNY ORZECH - szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem o współczynniku przeni- ciepła U max 1,1 W/m2K **- parapet wewnętrzny z drewniany a zewnętrzny** wykonać z BLACHY MIEDZIANEJ - okno wyposażyć z nawiewniki higrosterowane widok okna od zewnątrz - lakiery stosowane do malowania powinny być paroprzepuszczalne i matowe wymiary okien popbrać dokładnie na budowie	- okna wykonane z klejonki drewnianej wybarwienie CIEMNY ORZECH - szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem o współczynniku przeni- ciepła U max 1,1 W/m2K -szkło antywłamaniowe klasy P4, okucia anty- włamaniowe - tylko dla parteru **- parapet wewnętrzny z drewniany a zewnętrzny** wykonać z blachy miedzianej - okno wyposażyć z nawiewniki higrosterowane - lakiery stosowane do malowania powinny być paroprzepuszczalne i matowe widok okna od zewnątrz wymiary okien popbrać dokładnie na budowie	- okna wykonane z klejonki drewnianej wybarwienie CIEMNY ORZECH - szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem o współczynniku przeni- ciepła U max 1,1 W/m2K -szkło antywłamaniowe klasy P4, okucia anty- włamaniowe - tylko dla parteru **- parapet wewnętrzny z drewniany a zewnętrzny** wykonać z blachy miedzianej - okno wyposażyć z nawiewniki higrosterowane - lakiery stosowane do malowania powinny być paroprzepuszczalne i matowe widok okna od zewnątrz wymiary okien popbrać dokładnie na budowie	- okna wykonane z klejonki drewnianej wybarwienie CIEMNY ORZECH - szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem o współczynniku przeni- ciepła U max 1,1 W/m2K -szkło antywłamaniowe klasy P4, okucia anty- włamaniowe - tylko dla parteru **- parapet wewnętrzny z drewniany a zewnętrzny** wykonać z blachy miedzianej - okno wyposażyć z nawiewniki higrosterowane - lakiery stosowane do malowania powinny być paroprzepuszczalne i matowe widok okna od zewnątrz

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie , zmierzyć kolejno każdy otwór okienny, nie zamawiac stolarki przed wykonaniem pomiarów

ARTMANU STUDIO

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
MARTA SZYMAŃSKA
pko 922 230 86 14 nr: 300 927 983

SIEDZIBA : 63-400 OSTRÓW WLKP.
UL.DEMBIŃSKIEGO 16/17

ARTMANU@WP.PL
TEL: 510 182 914
FAX: 62 59036022

inwestor	GMINA TWARDOGÓRA, RYNEK 14, 56-416 TWARDOGÓRA
adres inwestycji	GMINA TWARDOGÓRA UL RATUSZOWA 56-416 TWARDOGÓRA
temat rys.:	REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW UL. RATUSZOWEJ
	BUDYNEK NR 1 (A) -ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ARCHITEKTURA	NR UPR.	DATA	PODPIS
mgr inż.arch. ANNA SOKÓŁ	310/01/DUW	06.10	
mgr inż.arch. MARTA SZYMAŃSKA		06.10	
sprawdziła mgr inż.arch. KATARZYNA LOGOŃ	156/99/DUW	06.10	

0342-50RC/09	1:50	PW	arch	A-1.A-D
nr projektu	SKALA	faza	branża	nr rys.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com