



ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ

DOCIEPLENIE STYROPIAN W SYSTEMIE OPEN

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE.

2. W PRZYPADKU ODKRYCIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH ISTOTNYCH ISTNIEJĄCYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU, NIEUWZGLĘDNIONYCH W PROJEKCIE I KOLIDUJĄCYCH Z ROZWIĄZANIAMI PROJEKTOWYMI, NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM, NIE PODEJMUJĄC DO TEGO CZASU DALSZYCH PRAC.

3. WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,

4. WYKONAĆ NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETÓW ,GZYMSÓW Z UWZGL.DOCIEPLENIA ELEWACJI;.

5. WYKONAĆ NOWY WYŁAZ DACHOWY,ORAZ DRABINĘ DO WEJŚCIA NA DACH.

6. SPRAWDZIĆ STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WIĘŹBY DACHOWEJ W PRZYPADKU ZNACZNEGO ZNISZCZENIA WYMIENIĆ NA NOWE, CAŁOŚĆ ZABEZPIECZYĆ PREPARATAMI PRZECIWGRZYBICZNYMI ORAZ OGNIOODPORNYMI-DO KLASY R60 /ELEMENTY KONSTRUKCJI/

Uwagi (konstrukcja):

1. Krokwie
   A) dla których Stz ustalono wiecej niż 75 % należy wymienić na nowe o tym samym przekroju co element wymieniany
   B) dla których STz ustalono między 55-70% należy wzmocnić wymianami o przekroju min. 8/17 cm po obu stronach elemntu wzmacnianego
2. Istniejącą konstrukcję drewnianą należy oczyścić i zabezpieczyć środkami zapobiegającymi korozji biologicznej i ppoż. 3..
3. Nabicia zrealizować przy pomocy gwoździ pierścieniowych.
4. Drewno konstrukcyjne zgodnie z normą PN-B-03150:2000/Az2:2003 zabezpieczone przed działaniem grzybów i owadów oraz przeciwogniowo.
5. W przypadku wymiany elementów na nowe zachować wielkości przekrojów.
6. Elementy drewniane łączyć pomiędzy sobą za pomocą złączy stalowych (np. BMF) i gwoździ pierścieniowych.
7. Ściany kolankowe Stz 65% częściowo moga wymagać uzupełnienia lub przemurowania . NALEŻY PRZEWIDZIEĆ KONIECZNOŚĆ PRZEMUROWANIA ŚCIAN .
8. Pod łaty należy ułożyć membranę paroprzepuszczalną o wysokiej paroprzepuszczalności min1500g/m2/24h i wodoszczelności >1500/4500mmH2O Łaty w całości wymienić na nowe o przekroju 40x60 mm.
9. Więźbę należy zabezpieczyć środkami ogniooochronnymi typu FOBOS PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY WZMOCNIĆ PODŁOGĘ STRYCHU
10. Osadzić wylazy dachowe fabrycznie wykończone z drabinka rozkładana.

ARTMANU STUDIO
ARTMANU@WP.PL
TEL: 510 182 914
FAX: 62 58036022
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
MARTA SZYMAŃSKA
+ 602 208 45 14
+ 0 300 907 889
SIEDZIBA : 63-400 OSTRÓW WLKP.
UL.DEMBIŃSKIEGO 16/17

inwestor	GMINA TWARDOGÓRA, RYNEK 14, 56-416 TWARDOGÓRA
adres inwestycji	GMINA TWARDOGÓRA UL RATUSZOWA 56-416 TWARDOGÓRA
temat rys.:	REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW UL. RATUSZOWEJ
	BUDYNEK NR 1 (B) - ZAKRES PRAC - WIĘŹBA DACHOWA

ARCHITEKTURA	NR UPR.	DATA	PODPIS
mgr inż.arch. ANNA SOKÓŁ	310/01/DUW	08.10	
mgr inż.arch. MARTA SZYMAŃSKA		08.10	
sprawdziła mgr inż.arch. KATARZYNA LOGOŃ	156/99/DUW	08.10	

0342-50RC/09	1:50	PW	arch	A-1.B-3
nr projektu	SKALA	faza	branża	nr rys.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com